2023 Summer SALE

セール期間
本日
▼
2023年
9月末

A.U.C 三脚折りたたみ式 45cm工場扇

SK-450IF-E

羽根径45cm　首振り首折れ

―― 2芯タイプ ――

工場や倉庫の換気、機械の冷却、
乾燥、送風などに

モーターカバー部のダイヤル
スイッチにて風量切替

POINT
脚の開閉も簡単です。



■電源:単相100V 50/60Hz
■消費電力:140/147W
■風速:288/333m/min
■風量:145/176㎥/min
■首振角度:左約40°、右約40°、
上約15°、下約15°
■電源コード:約2.4m　2芯タイプ
■質量:約6.5kg
■風量調節:強・中・弱

SK-450IF-E
特別価格

PROMOTE ECO工場扇シリーズキャスター型

PE-435C

場所を選ばないキャスター型

羽根径45cm　首振り首折れ

消費電力を約51%低減
※当社45cm工場扇と比較

■電源:単相100V 50/60Hz
■消費電力:63/82W
■風速:272/279m/min
■風量:123/127㎥/min
■電源コード:約1.8m
アースクリップ付
■質量:約5.0kg
■風量調節:強・中・弱

電気代を節約する！

PE-435C
特別価格

PROMOTE ECO工場扇シリーズ壁掛型

PE-435K

場所を取らず空気を循環させる壁掛型

羽根径45cm　首振り首折れ

消費電力を約51%低減
※当社45cm工場扇と比較

■電源:単相100V 50/60Hz
■風速:272/279m/min
■風量:123/127㎥/min
■消費電力:63/82W
■本体寸法:W49×D39×H49cm
■電源コード:約1.8m　アースクリップ付
■付属品:有線リモコン（コード約1.2m）
■質量:約4.1kg
■風量調節:強・中・弱

電気代を節約する！

PE-435K
特別価格

PROMOTE ECO工場扇シリーズ床置型

PE-435Y

安定して的確な風を送る床置型

■電源:単相100V 50/60Hz
■風速:272/279m/min
■風量:163/184㎥/min
■消費電力:63/82W
■本体寸法:W49×D30×H58cm
■電源コード:約1.8m
アースクリップ付き
■質量:約4.1kg
■風量調節:強・中・弱

羽根径45cm　首振り首折れ

電気代を節約する！

PE-435Y
特別価格

PROMOTE スポットクーラー

P410-SC

排水量が少ない
省ドレン設計!!

自動首振り！

本格的な冷風

◆P410-SC
◆電圧：単相 100V
◆周波数：50/60Hz
◆冷媒：HFC　R410A
◆冷房能力：約 2.2/2.5Kw
◆約 4.7/4.8 ㎥ /min
◆消費電力：875/1094W
◆サイズ：約 40.5×43×89.5cm
◆質量：約 45kg
◆電源コード長：約 1.7m

P410-SC
特別価格

広電 スポットクーラー

KES251MFB

どこでもスポット冷房
お手入れ簡単

電　源	単相100V	
周 波 数	50Hz	60Hz
冷房能力(Kw)	2.2	2.5
定格電流(A)	9.8	10.9
タンク容量	5L	
本体寸法(mm)	W430×D405×H855	
質　量	約42kg	
自動首振	×	
電源コード	約 1.7m	

KES251MFB
特別価格

HiKOKI 25L 18V コードレス冷温庫

UL18DBA
フォレストグリーン

数量限定！

◆入力電源：リチウムイオン電池
18V（BSL18XX シリーズ）
マルチボルト蓄電池
◆庫内容積：仕切り板なし：25L
仕切り板あり：左 8L、右 14.5L
◆設定温度：-18 度及び -15 ～
60 度の 5 度単位
◆サイズ：縦 340× 横 653×
高 450mm
◆質量：15.7kg(蓄電池を除く)

UL18DBA WMGZ
特別価格